

Client : Cuisine Type	Numéro de devis : 9/1/3 Date du devis :
------------------------------	--

Liste des éléments

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité
1	3506070060 Élément bas sous évier, 1 porte, 1 fond alu - gauche L: 600, H: 700, P: 570	G		1,000 pce
2	3020070060 Élément bas, 1 porte, 1 tiroir, 1 étagère réglable - droite L: 600, H: 700, P: 570	D		1,000 pce
2.1	6705060 Range couverts DELUXE rigide, ABS gris. Pour tiroir DELUXE standard (prof.47 cm) - L.60 cm			1,000 pce
3	429700070060 Élément bas pour four et plaque de cuisson, 1 niche four H.59,9, 1 grille inox H.8,4 L: 600, H: 700, P: 570			1,000 pce
3.1	AO3004/1 AMICA - ENCASTRABLE - Four encastrable - Catalyse - Convection naturelle - 70 L - Prog. semi-sensitif - Steam Cleaning - Porte 3 vitres - Inox Largeur = 600, Profondeur = 554	N		1,000 pce
3.2	GTH32M GLEM - ENCASTRABLE - Table de cuisson - Domino vitrocéramique 30 cm - 2 High-Light - Commandes manettes - Noir			1,000 pce
4	PR1-13 Panneau replaqué 13 mm + stratifié, 1 face décor, 1 face contrebalancée blanc, 4 chants ABS plaqués, minimum de facturation 0.15 m ² Largeur = 1200, Hauteur = 100			0,120 m ²
5	PR1-13 Panneau replaqué 13 mm + stratifié, 1 face décor, 1 face contrebalancée blanc, 4 chants ABS plaqués, minimum de facturation 0.15 m ² Largeur = 600, Hauteur = 500			0,300 m ²
6	1006070060 Élément haut, 1 porte, 1 étagère réglable - gauche L: 600, H: 700, P: 350	G		1,000 pce
7	1101070060 Élément haut pour micro-ondes, 1 porte relevable, 2 pistons à gaz, 1 niche micro-ondes 40 (37,5 libre) L: 600, H: 700, P: 350			1,000 pce
8	GHC625WH GLEM - ENCASTRABLE - Hotte - 250 m3 - 3 vitesses - Filtres métal + charbon - Eclairage LED - Visière - L 60 cm - Blanc			1,000 pce

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité
9	1005055060 Élément haut, 1 porte, 1 étagère réglable - droite L: 600, H: 550, P: 350	D		1,000 pce
10	894184 FRANKE - ENCASTRABLE - Pack évier + mitigeur - Pack évier 1 cuve + ég. ONDALINE OLX611-79 inox lisse + mitigeur 0311 chromé Direction = Gauche, Mitigeur est inclus = Non			1,000 pce
450	640281 Poignée A-28 Acier inoxydable. L.190 mm			6,000 pce
500	PT65 Plan de travail stratifié, chant avant ABS, chant arrière avec protection, profondeur de 401 à 650 mm Longueur = 1815, Profondeur = 620			1,815 m
500.1	LD Option d'usinage - Chant ABS plaqué à droite			1,000 pce
500.2	La découpe 894184 sera faite lors de la pose			
500.3	La découpe GTH32M sera faite lors de la pose			
501	5725015366 Socle stratifié 15 cm, bande de 366 cm			1,000 pce