

<b>Client :</b> Cuisine Type	<b>Numéro de devis :</b> 9/1/4 <b>Date du devis :</b>
------------------------------	----------------------------------------------------------

## Liste des éléments

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité
1	<b>3502070120</b> Élément bas sous évier, 2 portes, 1 fond alu L: 1200, H: 700, P: 570			1,000 pce
2	<b>429700070060</b> Élément bas pour four et plaque de cuisson, 1 niche four H.59,9, 1 grille inox H.8,4 L: 600, H: 700, P: 570			1,000 pce
2.1	<b>AO3004/1</b> AMICA - ENCASTRABLE - Four encastrable - Catalyse - Convection naturelle - 70 L - Prog. semi-sensitif - Steam Cleaning - Porte 3 vitres - Inox Largeur = 600, Profondeur = 554	N		1,000 pce
2.2	<b>CH63CT</b> CANDY - ENCASTRABLE - Table de cuisson - VITROCERAMIQUE-3 radiants dt 1 Ø 25 cm 2,5 kW-Minuteur-Cdes sensibles-Bords droits-Noir			1,000 pce
3	<b>3020070060</b> Élément bas, 1 porte, 1 tiroir, 1 étagère réglable - droite L: 600, H: 700, P: 570	D		1,000 pce
3.1	<b>6705060</b> Range couverts DELUXE rigide, ABS gris. Pour tiroir DELUXE standard (prof.47 cm) - L.60 cm			1,000 pce
4	<b>PR1-13</b> Panneau replaqué 13 mm + stratifié, 1 face décor, 1 face contrebalancée blanc, 4 chants ABS plaqués, minimum de facturation 0.15 m <sup>2</sup> Largeur = 1200, Hauteur = 100			0,120 m <sup>2</sup>
5	<b>PR1-13</b> Panneau replaqué 13 mm + stratifié, 1 face décor, 1 face contrebalancée blanc, 4 chants ABS plaqués, minimum de facturation 0.15 m <sup>2</sup> Largeur = 600, Hauteur = 500			0,300 m <sup>2</sup>
6	<b>PR1-13</b> Panneau replaqué 13 mm + stratifié, 1 face décor, 1 face contrebalancée blanc, 4 chants ABS plaqués, minimum de facturation 0.15 m <sup>2</sup> Largeur = 600, Hauteur = 100			0,060 m <sup>2</sup>
7	<b>1006070060</b> Élément haut, 1 porte, 1 étagère réglable - gauche L: 600, H: 700, P: 350	G		1,000 pce
8	<b>1005070060</b> Élément haut, 1 porte, 1 étagère réglable - droite L: 600, H: 700, P: 350	D		1,000 pce

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité
9	<b>GHC625WH</b> GLEM - ENCASTRABLE - Hotte - 250 m3 - 3 vitesses - Filtres métal + charbon - Eclairage LED - Visière - L 60 cm - Blanc			1,000 pce
10	<b>1005055060</b> Élément haut, 1 porte, 1 étagère réglable - droite L: 600, H: 550, P: 350	D		1,000 pce
11	<b>1101070060</b> Élément haut pour micro-ondes, 1 porte relevable, 2 pistons à gaz, 1 niche micro-ondes 40 (37,5 libre) L: 600, H: 700, P: 350			1,000 pce
12	<b>894184</b> FRANKE - ENCASTRABLE - Pack évier + mitigeur - Pack évier 1 cuve + ég. ONDALINE OLX611-79 inox lisse + mitigeur 0311 chromé Direction = Gauche, Mitigeur est inclus = Oui			1,000 pce
450	<b>640281</b> Poignée A-28 Acier inoxydable. L.190 mm			8,000 pce
500	<b>PT65</b> Plan de travail stratifié, chant avant ABS, chant arrière avec protection, profondeur de 401 à 650 mm Longueur = 2415, Profondeur = 620			2,415 m
500.1	<b>LD</b> Option d'usinage - Chant ABS plaqué à droite			1,000 pce
500.2	La découpe 894184 sera faite lors de la pose			
500.3	La découpe CH63CT sera faite lors de la pose			
501	<b>5725015366</b> Socle stratifié 15 cm, bande de 366 cm			1,000 pce